

CU-7060-W / CU-7060-B

Colonne 30W/60W



Description

La CU-7060 est une colonne d'intérieur conçue pour les endroits où une pression sonore et une reproduction musicale de haute qualité sont requises. Conçue pour minimiser les interférences entre les transducteurs, elle offre un son clair et riche avec une qualité professionnelle. Elle convient aux espaces intérieurs tels que les églises, hall, auditorium, restaurants, etc.

Spécifications techniques

Modèle		CU-7060
Type		Colonne double 4" 2 voies
LF		4" x 2
HF		0.5" x 1
Puissance (AES)		60W
Puissance d'entrée	100V	60/30W
Impédance	100V	166/330Ω
	LOW	8Ω
Sélection de la puissance		Sur bornier
Bande passante (-10dB)		100Hz ~ 20kHz
Bande passante (-20%)		55Hz ~ 20kHz
Sensibilité (1W/1m, 1kHz)		92dB
SPL MAX [Cont]		111dB
Directivité nominale (HxV)	1kHz	140° / 100°
	4kHz	180° / 106°
Connexion d'entrée		Bornier à vis 4P
Matériau de la colonne		Revêtement de polyurée MDF 15T
Couleur du boîtier		Blanc : CU-7060-W / Noir : CU-7060-B
Materiaux grille		EGL 0.8T
Couleur de la grille		Blanc : CU-7060-W / Noir : CU-7060-B
Poids (net)		5.42kg
Dimensions (Net, WxHxD, mm)		130 x 420 x 195
Accessoires inclus		Support mural