

# PO-6106

## Distributeur Audio 1 entrée / 6 sorties



### Aperçu

- **FACILE À UTILISER**

- Il permet de distribuer un signal audio analogique 0 dB jusqu'à 6 sorties sans perte de niveau.

- **RÉGLAGE FACILE DU NIVEAU**

- Réglage du niveau d'entrée et de sortie en face avant.

- **CONTRÔLE DES ENTRÉES**

- Surveillance du pic d'entrée par LED.



### Caractéristiques techniques

	PO-6106
Canaux	1 entrée, 6 sorties
Réponse en fréquence	20Hz-20kHz ( $\pm 3$ dB)
T.H.D à 1kHz, sortie nominale	Moins de 0,1 %
Sensibilité/impédance d'entrée	3V $\pm$ 0,5V Symétrique
Niveau de sortie / Impédance	1V $\pm$ 0,2V Symétrique
S/N	Mieux que -95dB
Température de fonctionnement	-10°C ~ +40°C / 14°F ~ 104°F
Alimentation	100-120VAC ou 220-240VAC ; 50/60Hz, DC 24V (Le transformateur principal CA fourni dépend des exigences du pays)
Consommation d'énergie	8W
Poids (SET)	4kg/8.8lb
Dimensions (SET)	482(L)xx44(H)x280(P)mm/19(L)x1,7(H)x11(P)in