

PX-8000

Matrice 8 entrées 0 dB - 4 entrées Micro



- Matrice audio pour la sonorisation et la diffusion de message d'urgence
- Gestion des priorités
- Haut-parleur de monitoring
- Nombreuses entrées audio (Musique, Pupitre Micro, Source audio locale, Micro)
- Installation facile sans configuration de l'ID
- Enregistrement du message depuis un micro et lecture du message déclenchée par contact sec zone par zone.
- Communication via RS-422 spéciale longues distances
- Diffusion de carillons sélectionnables (PRE/POST Annonce)
- Contrôle de la tonalité sur les sorties (basses/aiguës)
- Affichage du niveau d'entrée et de sortie

Modèle	PX-8000
Sortie Audio	0 dB (symétrique)
Entrée Audio	-50 dB (symétrique) -10 dB (symétrique)
Bande passante	BGM : 60 Hz ~ 15 kHz MICRO : 100 Hz ~ 10 kHz
Signal / Bruit	BGM > 75 dB - MICRO > 65 dB
T.H.D	BGM < 0,05 % / MICRO < 0,05 %
Gestion des Priorités	Pupitre MICRO > DRP > RMI > RM2 > RM3 > RM4 > LM8000 > BGM Principal
Alimentation	100~120 V AC ou 220~240 V AC 50/60 Hz
Consommation	60 W
Dimensions (LxHxP)	482 x 132 x 380 mm · 3U
Poids (kg)	7,5



Façade arrière PX-8000