

P 860T VA

Plafonnier 2 voies 60 W

FONCTIONNALITÉS

- Le P 860T VA est un plafonnier bass-reflex 2 voies recommandé pour les installations de haute qualité.
- Équipé d'un haut-parleur 8" ainsi que d'un tweeter néodyme et d'un transformateur 100 V avec 4 réglages de puissance, il offre une qualité de son très élevée.
- Son installation est facilitée par un système de fixation à vis rapide.



EN 54 24

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE		P 860T VA							
Puissance	Dimensions (LxPxH)	Poids	Couleur	Sensibilité (1W/4W) EN 54-24	Réponse en fréquence (Hz)	Directivité 500 Hz	Directivité 1 kHz	Directivité 2 kHz	Directivité 4 kHz
60 / 30 / 15 / 7,5 W	Ø 320 x P 254 mm	4,7 kg	RAL 9016	79,2 dB	50 > 24 K	180°	165°	130°	80°

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Connectez le câble de raccordement au bornier Phoenix et branchez-le dans le connecteur à broches du haut-parleur.
2. Faites passer le câble de raccordement à travers le passe-câble.
3. Insérez l'enceinte dans le plafond (encastrement Ø302mm) et serrez les quatres vis de fixation derrière la grille.
4. Pour régler la puissance, retirez la grille, effectuez le réglage sur le commutateur rotatif et remettez la grille en place.

 n° 1438 22 Certificat n° : 1438-CPR-0854	EN 54-24 Haut parleur pour systèmes d'alarme vocale pour systèmes de détection d'incendie et d'alarme incendie dans les bâtiments
	P 860T VA Type A