

# IP-1015BX

## Passerelle audio

- Amplificateur 10 W Classe D intégré
- Prend en charge PoE/PoE+
- Ethernet 10/100 BASE-T (IP par défaut : 192.168.1.99)
- Fente pour carte micro SD



Modèle	IP-1015BX
<b>AMPLIFICATEUR</b>	
Puissance de sortie (Sinusoïdale 1 kHz 8 Ω)	3,7 W (PoE), 10 W (PoE+)
Réponse en fréquence (1W @ 8Ω, ±1dB)	20Hz - 20kHz
THD+N (20Hz HPF, AES17 LPF, 8Ω)	< 3%
<b>SORTIE LIGNE (X 1)</b>	
Niveau de sortie maximum (symétrique)	+6 dBV ±3 dB
Réponse en fréquence	20Hz - 20kHz (+1/-3dB)
THD+N (20Hz HPF, AES17 LPF)	< 0,1%
S/B (20Hz HPF, AES17 LPF, A-WTD)	> 85 dB
<b>CONTACT E/S</b>	
Entrée contact (1 CH)	Contact sec
Sortie contact (1 CH)	Contact sec (N.O : Normalement Ouvert)
<b>STOCKAGE</b>	
Mémoire	Interne : 1 Go / Externe : Micro SD Max 32 Go
<b>RÉSEAU</b>	
Ethernet	10/100 Base-TX
<b>GÉNÉRAL</b>	
Alimentation	PoE (IEEE 802.3af type 1 Class 3) / PoE+ (IEEE 802.3at type 2 Class 4)
Température de fonctionnement	-20°C ~ +50°C
Consommation	PoE (IEEE 802.3af) : 44-57 VDC, Max 12,95W PoE+ (IEEE 802.3at) : 50-57 VDC, Max 25,5W
Dimensions (LxHxP)	123 x 80 x 30,6 mm
Poids	0,24 kg