

IP-1015WS-B / IP-1015WS-W

Enceintes murales réseau

- Système d'enceinte tout-en-un
- Unité 2 Voies 5"
- Amplificateur 10 W Classe D intégré
- Prise en charge PoE/PoE+
- Ethernet 10/100 BASE-T (IP par défaut : 192.168.1.99)
- VoIP, musique de fond, planificateur, TTS
- Support : étrier en U

IP-1015WS-W
(Blanc)



Face arrière
IP-1015WS-B
(Noir)



| Modèle | IP-1015WS-B / IP-1015WS-W |
|----------------------------------|--|
| HAUT-PARLEUR | |
| Type | Enceintes murales réseau 2 voies 5" |
| Driver | LF : 5", V/C : 25,4mm / 8Ω HF : 0,5", V/C : 13,4mm / 8Ω |
| SPL Max | 96dB (PoE 802.3af) / 99dB (PoE+ 802.3at) |
| Réponse en fréquence | 120Hz-20kHz |
| Dispersion nominale (HxV) | 1kHz : 180° X 120° / 4kHz : 120° X 70° |
| Matériau | Type: Bass-reflex/Material: ABS |
| AMPLIFICATEUR | |
| Puissance de sortie | 3,7W (PoE 802.3af), 10W (PoE+ 802.3at) |
| MICRO | |
| Micro intégré | 50Hz ~ 16kHz |
| SORTIE LIGNE | |
| Niveau de sortie maximum | +6 dBV ±3 dB |
| Réponse en fréquence | 20 Hz - 20 kHz |
| THD+N (20Hz HPF, AES17 LPF) | < 0,1% |
| S/N (20Hz HPF, AES17 LPF, A-WTD) | > 85 dB |
| CONTACT E/S | |
| Entrée contact (1 CH) | Contact sec |
| Sortie contact (1 CH) | Contact sec (N.O : Normalement Ouvert) |
| STOCKAGE | |
| Mémoire | Interne : 1 Go / Externe : Micro SD Max 32 Go |
| RÉSEAU | |
| Ethernet | 10/100 Base-TX |
| GÉNÉRAL | |
| Alimentation | PoE (IEEE 802.3af type 1 Class 3) / PoE+ (IEEE 802.3at type 2 Class 4) |
| Température de fonctionnement | -20°C ~ +50°C |
| Protection | IP 54 |
| Consommation | PoE (IEEE 802.3af) : 44-57 VDC, Max 12,95W PoE+ (IEEE 802.3at) : 50-57 VDC, Max 25,5W |
| Connecteur | Ethernet Jack (RJ-45) |
| Dimensions (LxHxP) | 173 x 250 x 137,5mm |
| Poids | 2,4kg |