

# AS-630R

## Jeu de 2 enceintes (1 active + 1 passive) 2 x 30 W



- La paire d'enceintes AS-630R est composée d'une enceinte active et d'une enceinte passive équipées d'un haut-parleur de 6" et d'un tweeter de 1.5".
- L'amplification intégrée permet de délivrer une puissance de 2x30 W. Elle dispose de deux entrées audio pour tout type de liaison audio odB permettant par exemple de raccorder un vidéoprojecteur et/ou une table de mixage.
- La télécommande infrarouge fournie permet d'accéder à la majorité des réglages pour une utilisation encore plus aisée.
- Le port RS-232 permet la gestion de l'enceinte depuis un automate.
- Cette paire d'enceintes est parfaitement adaptée aux applications suivantes : salle de cours, salle de réunions, salle de projection et en complément d'un téléviseur.

Modèle	ASR-630R
Puissance RMS de sortie	2 x 30 W @ 8 Ω
Sensibilité d'entrée	0,350 V
Bande passante	80 Hz - 16 kHz/1W, ±3 dB
THD	1 kHz/1 W, 0,1%
Rapport signal/bruit	85 dB
Séparation des canaux	> 65 dB
Type d'amplification	Classe D
Indicateur	Alimentation / Signal
Protections	Surchauffe, surtension, temporisation à l'allumage
Réglage des basses	±10 dB
Réglage des aigües	±10 dB
Entrées	Symétrique sur Euroblock, jack 3,5mm stéréo
RS232	Entrée RS232 sur Euroblock
VCA	Entrée VCA sur Euroblock
Télécommande	Télécommande Infrarouge
Alimentation	~110 V-240 V 50/60 Hz
Dimensions (LxHxP)	216 x 295 x 245 mm (l'unité)
Poids	6,5 kg (la paire)