

## DPA-150Q / DPA-300Q

# Amplis numériques Class-D - 4 x 150 / 4 x 300 W - 100V - 24 V DC



- Les amplis DPA sont des amplis numériques Classe D de 2U, ayant un rendement supérieur à 90%, permettant ainsi la réduction de la dissipation de chaleur, du bruit et du poids par rapport aux amplis analogiques traditionnels.
- Ils se déclinent en 3 modèles quadruple et octuple, de 400 à 1200 W.
- Ils comprennent 2 entrées audio dont une entrée prioritaire permettant ainsi de couper le programme en cours pour la diffusion d'un message prioritaire par contact sec, par exemple.
- Les LEDs en face avant permettent un contrôle instantané de l'état de l'ampli.
- Bornier 24 V DC pour utilisation avec batterie de secours.

| Modèle               | DPA-150Q                            | DPA-300Q       |
|----------------------|-------------------------------------|----------------|
| Puissance RMS        | 4 x 150 W                           | 4 x 300 W      |
| Bande passante       | 50 à 20 000 Hz                      | 30 à 20 000 Hz |
| Impédance 100 V      | 66,7 Ω                              | 33 Ω           |
| Impédance 70 V       | 32,7 Ω                              | 16 Ω           |
| Sensibilité d'entrée | 1 V/10 kΩ                           |                |
| THD                  | <0,2%                               | <1%            |
| Signal / Bruit       | >100 dB                             | 95 dB          |
| T° de fonctionnement | -10°C ~ 40°C                        |                |
| Alimentation         | 220 - 240 V AC · 50/60 Hz - 24 V DC |                |
| Dimensions (LxHxP)   | 482 x 88 x 367 mm                   |                |
| Poids                | 6,8 kg                              |                |

