

IOLOGIC-E1214

Transport sur IP de 6 contacts E/S

- Le module IOLOGIC E1214, vous permet le transport de contacts secs E/S via le réseau en TCP/IP, 6 Entrées contact sec / 6 Sorties Relais, 2 ports Ethernet.

ÉCONOMIE DE TEMPS ET DE COÛTS DE CÂBLAGE

Dans les applications d'automatisation distantes, la salle de contrôle et les capteurs sont souvent très éloignés, ce qui représente un défi pour le câblage sur de longues distances. Avec la mise en réseau, les utilisateurs peuvent désormais mapper une paire de modules IOLOGIC E1214 de sorte que les valeurs d'entrée soient directement transférées aux canaux de sortie de l'autre module, ce qui simplifie considérablement le processus et réduit les coûts de câblage.

- Adressage esclave Modbus / TCP définissable par l'utilisateur
- Prise en charge du mode adaptateur Ethernet / IP
- Prise en charge de l'API RESTful pour les applications IIoT
- Commutateur Ethernet à 2 ports pour les topologies en Etoile
- Économisez du temps et des coûts de câblage grâce aux communications entre modules
- Communications actives avec le serveur MX-AOPC UA
- Supports SNMPv1/v2c
- Déploiement et configuration en masse facile avec l'utilitaire ioSearch
- Configuration conviviale via un navigateur Web
- Simplifiez la gestion des E/S avec la bibliothèque MXIO sur une plate-forme Windows ou Linux
- Certification de classe I, division 2, ATEX Zone 2
- -10 à 60°C

