CB 56T VA

Enceinte murale 6 W

₄EN 54

FONCTIONNALITÉS

- Cette enceinte murale est équipée d'un haut-parleur large bande de 165mm et d'un transformateur 100V avec 3 réglages de puissance 6/3/1.5W.
- Le boîtier blanc en bois MDF haute densité et résistant aux chocs offre un son à faible résonance.
- Une grille avant robuste en acier garantit une grande longévité.
- Pour plus de fiabilité, elle est équipée d'un connecteur en céramique de 2x2 plots, d'un fusible thermique et le châssis du haut-parleur est traité contre l'humidité.
- Le haut-parleur est également sécurisé avec la classe de protection élevée IP 54 contre les risques de sécurité liés aux influences environnementales.
- La pince à ressort éprouvée sur la plaque arrière assure un montage rapide sur les murs.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	CB 56T VA								
Puissance	Dimensions (LxPxH)	Poids	Couleur	Sensibilité (1W/4W) EN 54-24	Réponse en fréquence (Hz)	Directivité 500 Hz	Directivité 1 kHz	Directivité 2 kHz	Directivité 4 kHz
6/3/1,5W	253 x 194 x 82 mm	1,95 kg	Blanc	81 dB	172 > 23.5 K	180°	160°	125°	89°

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- 1. Faites passer le câble de connexion par la découpe du panneau arrière.
- 2. Fixez le panneau arrière au mur. Utilisez les vis fournies.

3. Connectez le câble avec le bornier en céramique à 2 broches puis régler la puissance nécessaire en déplaçant le fil blanc du transformateur sur la borne de la puissance voulue repérée sur le transformateur. Le réglage par défaut correspond à une puissance de 6W.









CB 56T VA

Enceinte murale 6 W

4. Placez le boîtier du haut-parleur sur le mur arrière d'un côté, de sorte que la pince à ressort s'enclenche dans le trou percé. Appuyez sur la deuxième pince à ressort avec un tournevis vers l'intérieur et en même temps que le haut-parleur contre le mur, de sorte à ce que la deuxième pince à ressort s'enclenche. Utilisez les capuchons en plastique inclus pour couvrir les trous percés des deux côtés.







