

DANTE DMIC 3

Pupitre Microphone Dante

- Utilisez un switch d'alimentation PoE.
- Bouton poussoir silencieux pour éviter tout bruit mécanique lors de l'activation et de la désactivation du microphone.
- Protocole de transmission réseau Dante.
- Utilisez un câble réseau CAT-6 pour vous connecter au switch.
- Équipé d'une prise RJ45, adapté à l'installation de tout microphone à câble réseau PoE.
- Le boîtier moulé sous pression robuste et la mousse de silicone antidérapante au bas du support du microphone permettent de réduire l'impact des vibrations du bureau sur le microphone.
- Une LED rouge indique quand le microphone est actif.



Modèle	DANTE DMIC 3
Directivité	Supercardioid
Réponse en fréquence	80-19kHz
Filtre passe-haut	80Hz, 18dB/octave
Impédance	14 kΩ
Niveau maximal de pression acoustique d'entrée	10dBu @ +30dB gain
Rapport signal/bruit	65dB, 1Kz @ 1Pa
Alimentation électrique	PoE IEEE802.3af standard
Connecteur de sortie	RJ45
Longueur du microphone	370 mm
Dimensions de la base (L x l x H)	107,5 × 145,9 × 50,8 mm
Poids	0,95 Kg
Couleur	Tourmaline gray