

NLA-5 : enceinte 2 voies Line Array 2x5" 150 W

NLA-15S : caisson de basse 15", 600 W pour NLA-5

NLA-5

- C'est une enceinte 2 voies 2x5" capable de délivrer un son de qualité à forte puissance. Elle utilise des transducteurs néodyme de grande qualité pour une couverture et une fidélité supérieure.
- Elle est adaptée pour les petites et moyennes applications de sonorisation. Conçu pour une utilisation dans des théâtres, des maisons de culte et les centres d'arts, le système fournit un son professionnel avec un poids réduit, un niveau de sortie élevé offrant une fidélité audio exceptionnelle ainsi qu'une excellente réponse en fréquence et directivité.
- Le moteur à compression HF 1" haut rendement en titane accepte une puissance de 30 W et est monté sur un guide d'onde dédié pour reproduire une réponse des hautes fréquences sans distorsion avec un front d'onde uniforme, délivrant une clarté vocale et un son de haute définition avec une dynamique incroyable.



- Les NLA-5 sont équipées de 2 connecteurs NL4 pour une mise en parallèle facile du signal audio du cluster. Un amplificateur 2 canaux peut piloter jusqu'à 8 enceintes (4 enceintes par canal).
- Pour les applications où un renfort des basses fréquences est nécessaire, la NLA-5 peut être couplée avec le subwoofer NLA-15S de la même gamme.

NLA-15S

- Ce caisson embarque un haut-parleur 15" à longue excursion dans une enceinte à événement de même largeur que les NLA-5.
- Il est équipé de 2 connecteurs SPEAKON NL4 permettant une mise en parallèle aisée. Les connecteurs NL4 avec un câble 4 conducteurs permettent ainsi de transporter le signal audio sur les modules NLA-5 et le caisson de basse. Ceci permet une connexion sans erreurs et simple grâce à la mise en parallèle directe d'un module vers l'autre. Par exemple avec un simple amplificateur 2 canaux vous pouvez alimenter 8 modules (4 par canal) et un autre amplificateur alimente les caissons de basse.



NLA-5 RACK

- Rack métallique pré-monté 9U pour intégration des amplis dans le cluster.
- Il permet de réduire la longueur des câbles et d'augmenter la puissance fournie aux enceintes grâce à la réduction de la résistance des câbles.



NLA-5FRAME

- Cadre de fixation par suspension pour NLA-5, NLA-15S et NLA-RACK.
- Le NLA-5 FRAME peut supporter jusqu'à 8 modules NLA-5 avec un facteur de sécurité de 5:1.



NLA-5 : enceinte 2 voies Line Array 2x5" 150 W

NLA-15S : caisson de basse 15", 600 W pour NLA-5

Modèle	NLA-5	NLA-15S
Type	Module LINE ARRAY compact 2x5" Large bande	Module caisson de basse compact 15"
Bande passante	102 Hz à 18 000 Hz (±3dB) / 74 Hz à 18 000 Hz (-10dB)	48 Hz à 2 700 Hz (±3 dB) - 42 Hz à 2 700 Hz (-10 dB)
Haut-parleur	LF 2 x 130 mm (5") Woofer - HF 25 mm (1") Tweeter	15"
Puissance	150 W	600 W
Sensibilité 1 W/1m	93 dB	99 dB
Max SPL	121 dB	130 dB
Impédance nominale	16 Ω	8 Ω
Directivité à 1 kHz	90° Horizontal / 10° Vertical	Omni
Connecteurs	2x NL4 SPEAKON	
Matériaux	Contreplaqué de cèdre	
Dimensions (LxHxP)	477 x 181 x 308 mm	477 x 518 x 741 mm
Poids	11,4 kg	32 kg



Façade avant NLA-5 sans grille



Façade arrière NLA-5

FICHE SPEAKON NL4

Raccordement et mise en parallèle par fiche Speakon mâle 4 contacts des NL5-8et NLA-15S (en option)



NLA-15S



Cluster de 1 NLA-15S et 4 NLA-5