

NTU-200

Lecteur audio réseau



- Le NTU-200 est un tuner radio Internet par streaming vous apportant tout le contenu audio d'Internet depuis votre connexion haut débit vers votre système de sonorisation. Grâce à lui les utilisateurs ont accès à plus de 20 000 stations radio et émissions podcast provenant de plus de 150 pays.
- Lecteur de musique permettant une navigation et une lecture faciles à travers une bibliothèque USB ou réseau de fichiers musicaux comprenant une prise en charge des formats AAC/ AAC+, MP3, WMA, WAV.
- Fonction "Play To" permettant aux médias d'être diffusés à partir d'un PC exécutant Windows 7/8/10 vers l'unité fonctionnant en mode Digital Media Renderer (DMR).
- La radio numérique existe, elle se nomme DAB/DAB+ pour Digital Audio Broadcasting et offre les avantages du numérique en termes de qualité sonore, de résistance aux perturbations et quelques petits "plus" comme l'affichage des titres et parfois des pochettes. C'est le DAB+ qui a finalement été retenu pour la diffusion de la Radio Numérique Terrestre (RNT) en France.
- Radio FM avec RDS (Radio Data System).
- AUX IN pour les sources de musique externes telles que les lecteurs MP3, smartphones...
- Grand écran de 2,7" pour un contrôle facile et une visualisation claire des informations, avec jusqu'à 6 lignes de texte plus les icônes d'état.
- Télécommande infrarouge.
- Horloge avec fonction de mise à jour automatique et double alarme indépendante.
- Réveil, minuterie : Sleep / Snooze.
- Plusieurs profils réseau pour une configuration facile.
- Menu en 13 langues.
- Application smartphone Android et IOS : Remote APP / MultiRoom, idéale pour changer vos stations radio à distance avec leurs icônes pour plus de confort visuel, augmenter ou diminuer le volume de votre station à distance.
- Lancer la lecture de votre clé USB à distance, à l'affichage des pistes audio et beaucoup plus encore.

Modèle	NTU-200
Connexion Ethernet / Sans Fil	Réseau (TCP/IP), connecteur RJ-45/Wifi
Sortie	RCA 0 dBu +/- 3 dB
Bande passante	20 à 20 000 Hz (0 dBu +/- 3 dB)
THD	< 0,5 %
Rapport signal/bruit	RCA > 70 dB
Température d'utilisation	0°C - +40°C
Consommation	5,6 W
Alimentation	220 V AC, 60 Hz / 13,2 V DC / 24 V DC
Dimensions (LxHxP)	482 x 44 x 185 mm
Poids	3 kg



Façade arrière