

# MS 650TB VA - MS 650TW VA

## Enceintes murales 2 voies

### 50 W

#### FONCTIONNALITÉS

EN 54 24

- Les enceintes compactes murales de la série MS impressionnent par leur design sophistiqué et leur son puissant.
- Elles sont parfaitement adaptées aux installations nécessitant une haute qualité sonore.
- Elles sont équipées d'un système de haut-parleur 2 voies de qualité ainsi que d'un transformateur 100 V disposant de trois réglages de puissance.
- Conçues en ABS résistant aux chocs et aux UV, elles assurent une stabilité durable.
- Pour plus de fiabilité, elles disposent d'un fusible thermique et les haut-parleurs sont traités contre l'humidité.
- Ces enceintes sont également protégées contre les influences environnementales grâce à leur classe de protection IP 65.



#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE		MS 650TB/W VA							
Puissance	Dimensions (LxHxP)	Poids	Couleur	Sensibilité (1W/4W) EN 54-24	Réponse en fréquence (Hz)	Directivité 500 Hz	Directivité 1 kHz	Directivité 2 kHz	Directivité 4 kHz
50 / 25 / 12,5 / 6,25 W	205 x 330 x 192 mm	3,65 kg	Noir / Blanc	76,8 dB	52 > 24 K	H : 360° V : 360°	H : 200° V : 155°	H : 110° V : 120°	H : 80° V : 25°

#### INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Pour le montage, utilisez le support pivotant inclus.

Il y a trois parties du support pivotant, une pour le mur (A), une pour le haut-parleur (B) et une pièce de connexion (C).

2. Montez la partie du support pivotant pour le mur (A) sur le mur.


3. Montez la partie du support pivotant pour le haut-parleur (B) sur le haut-parleur.

4. Connectez les deux pièces via la pièce de raccordement (C) et fixez-la avec les vis fournies.

5. Guidez le câble entrant ou sortant à travers les passe-câbles en caoutchouc du capot arrière.

6. Connectez le câble entrant ou sortant au terminal WAGO en choisissant la puissance désirée repérée au-dessus des borniers.

7. Mettez le couvercle arrière et serrez avec les vis.



 n° 1438 22 Certificat n° : 1438-CPR-0870 <b>MAJORCOM:</b> 56 chemin de la Flamèche 31300 TOULOUSE FRANCE	<b>EN 54-24</b> <small>Haut parleur pour systèmes d'alarme vocale pour systèmes de détection d'incendie et d'alarme incendie dans les bâtiments</small>
	<b>MS 650TB VA</b> <b>MS 650TW VA</b>  <b>Type B</b>